

# 仕様

## 仕様

シリーズ名		サティスXタイプ / サティスXタイプトイレ		
グレード		X6		
定格電源		AC100V 50/60Hz		
定格消費電力		1300W		
省エネ区分		瞬間式		
年間消費電力量*1		112kWh / 年 (節電機能切時: 150kWh / 年)		
給水圧力	最低必要圧力	0.05MPa (流動時)		
	最高圧力	0.75MPa (静止時)		
使用温度範囲		0℃~40℃		
商品寸法		幅400mm×奥行775mm×高さ540mm		
商品質量		約51.5kg (機能部: 約9.5kg、便器部: 約42kg)		
電源コード (電源接続方式)		有効長さ 1.0m (漏電保護機能、アースコード付)		
便器部	洗浄水量		大洗浄 6L、小洗浄 5L、男子小洗浄 5L*3 (ECOモード解除時: 大洗浄 8L、小洗浄 6L、男子小洗浄 6L)	
	給水方式		水道直結式	
	便器洗浄方式		パワードライブ式	
	サイズ		大型	
	凍結防止	流動方式	流動水量	60L/h
		ヒーター付 便器方式	ヒーター容量	37W
安全装置			温度ヒューズ	
電源コード長さ		1.5m		
機能部	洗浄	給水方式	水道直結式	
		給湯方式 (タンク容量)		瞬間式
		おしり吐水量		パワフル洗浄: 0.31~0.45L/分 (6段階調節) おしりターボ洗浄洗浄時: 0.50L/分 供給水圧0.2MPaのとき
		ビデ吐水量		マイルド洗浄: 0.31~0.45L/分 (6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき 0.31~0.45L/分 (6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき
		温水温度		水温・約32℃~40℃ (計6段階切替)
		ヒーター容量		1240W
	安全装置		温度ヒューズ・高温検出サーミスタ・空焚防止流量スイッチ	
	ノズル除菌 シャッター クリーニング	方式	銀含有ガラスによるイオン除菌方式	
	温風乾燥	使用水量		約0.37L 供給水圧0.2MPaのとき
		風量		0.21m <sup>3</sup> /分
室温		室温・約40℃~55℃ (計3段階切替)		
ヒーター容量		230W		
安全装置		温度ヒューズ		
鉢内除菌	風量		0.03m <sup>3</sup> /分	
	方式		プラスマクラスター技術による分解・除去方式	
暖房便座	表面温度*2		室温・約28℃~36℃ (計6段階切替)	
	ヒーター容量		スーパー節電設定時: 室温・約27℃~30℃ ワンタッチ節電 (8h) 設定時: 室温 48W	
	安全装置		温度ヒューズ	
脱臭	脱臭方式		脱臭カートリッジによる化学吸着方式	
	脱臭能力		パワー脱臭時: 0.11m <sup>3</sup> /分、フルパワー脱臭時: 0.14m <sup>3</sup> /分	
泡クッション 泡クリーン	使用洗剤		泡クリーン専用洗剤/台所用中性洗剤	
	泡タンク容量		500mL	
泡クリーン	使用水量		約23.5L	
スマートフォン通信	方式		Bluetooth®	
リモコン	壁リモコン	寸法	幅235mm×奥行18mm×高さ80mm	
		電源	単四アルカリ乾電池: 2本	
	通信方式		電波式	
	スマート リモコン	寸法	幅235mm×奥行18mm×高さ38mm	
電源		単四アルカリ乾電池: 2本		
通信方式		電波式		
インテリア リモコン	寸法	幅326mm×奥行130mm×高さ38mm		
	電源	単三アルカリ乾電池: 2本		
通信方式		赤外線式		
設定 リモコン	寸法	幅80mm×奥行18mm×高さ80mm		
	電源	単四アルカリ乾電池: 2本		
	通信方式	赤外線式		

\*1: 省エネ法 (2012 年度基準) に基づいた測定値。

\*2: 省エネに配慮して、便座温度は最高 36℃としております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。トイレを使用しないときは便フタを閉じておくこと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

\*3: 泡クッション使用時の水量は小洗浄 +1 L、男子小洗浄 +1 L となります。ECO モード解除時は水量は異なります。

\*4: 上記の各数値は一定の条件下によるもので、使用環境条件などにより異なる場合があります。

△ 注意 | この商品は、日本国内向け仕様です。海外での使用は、おやめください。